

LOOS

BETONVLOEREN OBDAM B.V.

Tocht 8 1713 GP Obdam
T 0226-453025 F 0226-453260
E info@loosbetonvloeren.nl
I www.loosbetonvloeren.nl
Administratie:
T 0226-456910
E administratie@loosbetonvloeren.nl
Rabobank 13.80.92.648
IBAN NL54RAB00138092648
BIC RABONL2U
G-rek. 99.13.84.792
K.v.K. 37104468
BTW NL 8114.25.320.B01

Uitvoerings voorwaarden

Woonvloeren

De ideale woonvloer is een losliggende vloer met een gelijke dikte van minimaal 7 a 8 cm op het dunste punt. Hoeken eruit gezaagd en de vakken niet groter dan 5 a 6 meter. Wapenen met een net van Ø 8 #10 en een bovendecking van 3 cm. Indien de vloer geïmpregneerd wordt is deze nooit 100% stofvrij of slijtvast, wel zal dit aanzienlijk verbeteren.

Bij betonvloeren die worden gebruikt als woonvloer (welke dus in het zicht blijven en geen vloerbedekking krijgen) dient u met de volgende punten rekening te houden:

- 1) Een betonvloer is een bedrijfsvloer, en mag dan ook alleen als zodanig beoordeeld worden, volgens de geldende normen. (NEN 2743)
- 2) Kleurverschillen zijn niet te voorkomen.
- 3) Scheurvorming is niet te voorkomen, wel te beperken.
- 4) Hoogteverschillen worden beoordeeld volgens NEN 2747/2743
- 5) Structuur verschillen zijn inherent aan het storten en monoliet afwerken van beton.
- 6) Wanneer u als opdrachtgever niet tevreden bent over het resultaat, kunnen wij het bedrijf inschakelen om een onafhankelijk, bindend rapport te maken welke aangeeft of de betreffende vloer voldoet aan de eisen. Wanneer dit niet het geval is, geeft dit rapport ook een advies voor herstel.
In goed overleg met u als opdrachtgever zal dan worden bekeken wat te doen. Wanneer de vloer wel voldoet aan de normen NEN 2747/2743 , houden wij u aan de betalingstermijn, en aanvaarden verder geen enkele aansprakelijkheid.
- 7) Het inschakelen van het bedrijf brengt kosten met zich mee. De kosten worden u in rekening gebracht wanneer de betreffende vloer voldoet aan de gestelde normen NEN 2747/2743
- 8) In verband met CO (koolmonoxide uitstoot) mogen er geen personen, anders dan werknemers van Loos Betonvloeren Obdam BV zich in het pand bevinden tijdens de werkzaamheden. Dit tot tenminste 12uur na de werkzaamheden.
- 9) Met betrekking tot punt (8), dient de ruimte voldoende te worden geventileerd. Indien opdrachtnemer dit moet verzorgen zal er een bedrag van € 0,25 p/m² in rekening worden gebracht.

Hoogachtend,
Loos Betonvloeren Obdam BV.

Versie 9-2-2010